

Изменение № 1 ГОСТ Р 52707—2007 Огнеупоры для разлива стали. Изделия огнеупорные для шибберных затворов сталеразливочных ковшей. Технические условия

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.03.2015 № 154-ст

Дата введения — 2015—09—01

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ Р 12.4.013—97 на «ГОСТ 12.4.253—2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования», ГОСТ 7376—89 на «ГОСТ Р 52901—2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»;

исключить ссылку: ГОСТ 30771—2001;

дополнить ссылками:

«ГОСТ Р 53065.2—2008 Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре. Часть 2. Испытание с применением прокладок ГОСТ Р 53788—2010 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности».

Раздел 5. Таблица 2. Для номера изделия 9-1 заменить значение размеров: В — 200 на 250; R — 100 на 125.

Таблица 14. Для номера изделия 19 заменить значение размера H_2 : 61 на 70.

Раздел 6. Таблицы 30—37. Головка. Заменить слово: «Норма» на «Значение показателя».

Таблица 34. Для показателей «открытая пористость, %, не более» и «предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее» исключить наименования «после коксования» и соответствующие значения.

Примечание 2 изложить в новой редакции:

«2 Для стаканов марки ПУСТ-90 предел прочности при сжатии до коксования определяют факультативно для набора статистических данных. Значение по указанному показателю будет установлено в 2017 г.».

Таблица 35. Для изделий марки МКРГ-45 заменить значение показателя «массовая доля на прокаленное вещество, % Fe_2O_3 , не более»: 1,5 на 2,8.

Примечания изложить в новой редакции: «Примечание — Для гнездового кирпича марки МКГ-80 предел прочности при сжатии определяют по соглашению сторон».

Таблица 36. Для показателя «7 Толщина швов в составных плитах, мм, не более: вертикальных» заменить значение нормы: 6 на 8.

Таблица 37. Наименование таблицы изложить в новой редакции: «Показатели внешнего вида стаканов, стаканов-коллекторов, вставок и гнездовых кирпичей»;

примечание 5 изложить в новой редакции:

«5 Допускается по соглашению сторон устанавливать другие значения показателей внешнего вида стаканов, стаканов-коллекторов, вставок и гнездовых кирпичей».

Пункт 6.5.1 заменить ссылкой: ГОСТ 7376 на ГОСТ Р 52901 (шесть раз).

Пункт 7.6 заменить ссылкой: ГОСТ 12.4.013 на ГОСТ 12.4.253.

Подпункт 8.2.6.2 после ссылки на ГОСТ 4071.1 дополнить ссылкой: «или ГОСТ Р 53065.2».

Пункт 9.2 дополнить ссылкой: «или ГОСТ Р 53788»; абзацем:

«В случае возникновения разногласий арбитражным является метод по ГОСТ 4069».

Пункт 9.5 дополнить ссылкой: «или ГОСТ Р 53065.2»; абзацем:

«В случае возникновения разногласий арбитражным является метод по ГОСТ 4071.1».

Пункт 9.6 исключить.

Библиографические данные изложить в новой редакции:

УДК 666.762.81:006.354

ОКС 81.080

ОКП 15 5900

15 6500

15 8400

Ключевые слова: огнеупорные изделия, шибберный затвор, сталеразливочный ковш, цельная плита, составная плита, стакан, стакан-коллектор, вставка, гнездовой кирпич

(ИУС № 7 2015 г.)