

Изменение № 3 ГОСТ 22445—77 Клапаны обратные. Основные параметры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.84
№ 3743 срок введения установлен

с 01.07.86

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать обозначение: (СТ СЭВ 4367—83).

Пункт 1 дополнить абзацем: «Стандарт соответствует СТ СЭВ 4367—83 в части, указанной в справочном приложении».

Пункт 2. Таблица. Графа «Условное давление МПа (кгс/см²)». Заменить значение: 8,0 (80)* на 8,0 (80);

графу «Условный проход D_y , мм, для обратных клапанов стальных» до-

(Продолжение см. стр. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22445—77)

полнить значениями: на условное давление 8,0 (80) МПа (кгс/см²) — 200, 300, 400; на условное давление 12,5 (125) МПа (кгс/см²) — 1400.

Стандарт дополнить приложением:

*«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное*

**Информационные данные о соответствии
ГОСТ 22445—77 СТ СЭВ 4367—83**

Таблица ГОСТ 22445—77 соответствует табл. 1 и 2 СТ СЭВ 4367—83 в части основных параметров обратной арматуры для магистральных нефте- и газопроводов».

(ИУС № 2 1985 г.)