

Изменение № 2 ГОСТ 25227—82 Ткани шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.87 № 2534

Дата введения 01.01.88

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на шелковые и полушелковые ткани, мерные остатки, мерный и весовой лоскут и устанавливает порядок формирования кусков ткани, их первичной упаковки и маркировки.

Стандарт не распространяется на ткани суровые, технического и специального назначения, для которых требования к упаковке предусмотрены соответствующими стандартами и действующей нормативно-технической документацией».

Пункт 1.1. Таблица 1. Пункт 3. Первый абзац. Заменить слова: «шириной 150—200 мм» на «шириной 140—200 мм»;

четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции: «Длина прокладки должна быть равна ширине ткани или короче ее не более чем на 20 мм».

Длина трубки или валика должна быть равна ширине ткани или выступать с каждой стороны не более чем на 20 мм»;

пункты 5, 6 изложить в новой редакции: «5. Бархат плательный, отделочный, обувной накатывают на картонную прокладку, трубку или валик.

6. Искусственный мех складывают, как указано в п. 3».

Пункт 1.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 187—71 на ГОСТ 187—85.

Пункт 1.3.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «Ткани, вырабатываемые только для промышленной переработки, должны иметь длину куска не менее 12 м, а ворсовые — не менее 5 м».

Пункт 1.4.1. Таблица 4. Графа «Длина ткани в куске, м». Заменить значение: 10—60 на 10—70.

Пункт 1.4.3. Второй абзац дополнить словами: «а ткани шириной менее 110 см сдвигаются по согласованию потребителя и изготовителя».

Пункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.9. Заменить ссылки: ГОСТ 2228—75 на ГОСТ 2228—81, ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82.

Пункт 2.1.5. дополнить абзацем: «Допускается креповые ткани типа шифон, предназначенные для промышленной переработки, в коробки не упаковывать»; заменить ссылку: ГОСТ 13501—68 на ГОСТ 12301—81.

Пункты 2.2.2, 2.2.7 изложить в новой редакции: «2.2.2. Допускается куски шелковых и полушелковых тканей, подлежащих переводу в мерный лоскут из-за периодически повторяющихся пороков (проколы, пороки печати и т. д.) не разрезать, а через каждые 1,0—1,5 м (для декоративных тканей 2,6—3,2 м) производить с одной стороны кромки надрезы глубиной 5—7 см и проставлять штамп вдоль кромки контрастной смываемой краской «мерный лоскут» с указанием установленного процента скидки.

Размер штампа должен быть по ширине не более 2 см и по длине не менее 7 см.

Штамп должен располагаться на расстоянии не более 3 см от края ткани.

Для промышленной переработки допускается по согласованию с потребителем делать надрезы или ставить штамп.

2.2.7. Весовой лоскут перед упаковыванием в пачки подразделяют по сырьевому составу на группы:

из шелковых нитей и шелковой пряжи;

из шелковых нитей с другими волокнами (кроме хлопчатобумажной пряжи);

из шелковых нитей с хлопчатобумажной пряжей;

из искусственных нитей, синтетических нитей и синтетической пряжи;

(Продолжение см. с. 338)

из искусственных нитей с вискозной пряжей, с хлопчатобумажной пряжей; из шелковых ворсовых тканей всех групп, кроме искусственного меха; из искусственного меха».

Пункт 2.2.8 дополнить словами: «Куски тканей, подлежащие переводу в весовой лоскут, предназначенные для выпуска товаров из отходов своего производства, допускается не разрезать по ширине ткани, а через каждые 1,0—1,5 м с одной стороны вдоль кромки ставить штамп «весовой лоскут».

Допускается весовой лоскут, предназначенный для выпуска товаров из отходов своего производства, в пачки не упаковывать».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.8а: «2.2.8а. Мерный, весовой лоскут, не разрезанный на отрезы, накатывают на картонную прокладку, трубку или валик».

Пункт 2.2.9. Первый абзац после слов «мерного и весового лоскута» дополнить словами: «и куски тканей мерного лоскута с надрезами».

Пункт 3.1. Первый абзац дополнить словами: «При прохождении краски клейма на лицевую сторону ткани, участок ткани с клеймом в меру не входит».

Пункт 3.3. Последний абзац исключить.

Пункт 3.6 изложить в новой редакции: «3.6. Ярлык должен быть художественно оформлен».

Пункт 3.9. Исключить слова: «группа несминаемости»; примечание 2 исключить.

Пункт 3.12. Первый абзац после слов «мерного лоскута» дополнить словами: «и кускам ткани мерного лоскута с надрезами».

Пункт 3.13 дополнить примечанием: «Примечание. К кускам мерного лоскута в местах надреза ярлыки не прикрепляют».

Пункт 3.15 исключить.

Приложение изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Размеры мерного остатка, мерного и весового лоскута

1. К мерным остаткам относят отрезы шелковых тканей длиной, указанной в табл. 1.

Таблица 1

Ширина ткани, см	Длина мерного остатка, м
До 70 включ. Св. 70 до 130 включ.	Св. 3 до 5 включ. Св. 1,45 до 3,5 включ.

Для всех ширин декоративных тканей длина мерных остатков св. 2,6 до 5,2 м.

Допускается к мерным остаткам относить отрезы длиной до 10 м.

2. К мерному лоскуту относят отрезы шелковых тканей длиной, указанной в табл. 2.

Таблица 2

Ширина ткани, см	Длина мерного лоскута, м
До 70 включ. Св. 70	0,75—3,00 0,5 —1,45

(Продолжение см. с. 339)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25227—82)

Для декоративных тканей всех ширины длина мерного лоскута от 0,5 до 2,6 м.

Допускается длина мерного лоскута декоративных тканей для промышленной переработки до 3,2 м.

(Продолжение изменения к ГОСТ 25227—82)

3. Отрезы шелковых тканей, длина которых менее длины мерного лоскута, но не менее 10 см, относят к весовому лоскуту.

Лоскут тканей длиной менее 10 см относят к обрезкам».

(ИУС № 10 1987 г.)