

**ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ  
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ  
ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ и КрАЗ**

Сортамент

ГОСТ  
8319.5—75

Hot-rolled steel periodical lengthwise-rolled profiles  
for front axle section of MAZ and KpAZ automobiles. Dimensions


ОКП 09 3001

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 декабря 1975 г. № 4063 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 20.05.91 № 709

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный периодический профиль для передней оси автомобиля МАЗ-503 и КрАЗ-210 с последующей горячей обработкой давлением.
2. Профиль изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8319.0—75 и настоящего стандарта.
3. Размеры и предельные отклонения по ним, смещение контуров, число периодов и масса одного периода должны соответствовать на чертеже и в таблице.



\* Размеры для справок.

## С. 2 ГОСТ 8319.5—75

$R_1$	$R_2$	Смещение контура, мм		Число периодов, шт.	Масса одного периода, кг
		продольное	поперечное		
мм		не более			
150—200	50—75	10	2	4	108,0

Пример условного обозначения профиля для передней оси автомобиля МАЗ-503 из стали марки 40:

*Профиль для автооси МАЗ-503*  $\frac{\text{ГОСТ 8319.5—75}}{40 \text{ ГОСТ 8319.0—75}}$

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Допускается выполнение сечений по контуру *K*.